

Esempio riscrittura secondo Information Mapping®

ENTRATA LOGS NELL'ACCUMULATORE

(testo originale)



Osservare le istruzioni riportate nella sezione “SICUREZZA ED ANTINFORTUNISTICA”. Seguire le normative di sicurezza della propria azienda.

Controllare che i piani di uscita logs dell'Incollatore siano correttamente posizionati per scaricare il log sull'Accumulatore seguente e che il posizionamento dei logs sulle canalette dell'Accumulatore sia corretto cioè, con la linea di colla che non deve essere in contatto con il fondo della canaletta.

Il gruppo è stato progettato per caricare e scaricare i log in modo automatico e continuo, secondo la necessità delle macchine precedenti e la domanda dei gruppi seguenti.

Sul Pannello Operatore è presente il template “**ACCUMULATORE LOG**”, utilizzato per la gestione del carico/scarico log, con i seguenti comandi:

- “*CARICO MANUALE*”, permette di muovere di un passo il sistema che controlla il carico log dalla macchina precedente.
- “*ABILITAZIONE SCARICO TOTALE*”, permette di restituire tutto il prodotto immagazzinato sul gruppo a fine turno o per cambio del prodotto in corso di lavorazione.

Esempi riscrittura secondo Information Mapping®

ENTRATA LOG NELL'ACCUMULATORE

(testo riscritto secondo Information Mapping®)

Introduzione

L'accumulatore è stato progettato per caricare e scaricare i log in modo automatico e continuo, secondo la produzione delle macchine precedenti e la domanda delle macchine seguenti.

Avvertenze



In sensori di sicurezza dell'accumulatore bloccano operazioni a rischio per gli operatori anche durante le operazioni manuali. Prestare comunque attenzione soprattutto all'operazione di scarico totale

Precauzioni per il caricamento log



Per il corretto funzionamento dell'accumulatore è necessario che:

- I piani di uscita log siano correttamente posizionati per scaricare i log sull'accumulatore seguente
- La linea di colla dei log non deve essere in contatto con il fondo della canaletta

Caricamento/scarichi scaricamento manuali

Dal Pannello Operatore è possibile caricare/scaricare manualmente l'accumulatore, di seguito la descrizione dei comandi:

Comando	Funzione	Quando usarlo
CARICO MANUALE	Muove di un passo il sistema di carico.	in manutenzione
ABILITAZIONE SCARICO TOTALE	Abilita la restituzione di tutto il prodotto immagazzinato sull'accumulatore. Per azionare lo scarico agire sul	<ul style="list-style-type: none"> • A fine turno • per cambio prodotto durante la lavorazione